

97 33 02

## KNIPEX MultiCrimp® обжимные клещи с магазином для смены плашек и 5 профилями обжима



- всего один инструмент для наиболее употребительных функций обжима контактов
  - быстрая и простая замена профилей обжима без дополнительного инструмента
  - безопасное и надежное хранение сменных плашек в барабанном магазине
  - удобные, мощные клещи для опрессовки с профессиональным качеством
  - надежный результат обжима, как со стационарно закрепленными профилями обжима
  - неизменно высокое качество опрессовки за счет профилей высокой точности и принудительной блокировки (с отпиранием)
  - хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
  - барабанный магазин: пластик, усиленный стекловолокном
- пресс-клещи с барабанным магазином и пятью опрессовочными плашками для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм) сечением от 0,5 до 6,0 мм<sup>2</sup>; для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором от 0,5 до 6,0 мм<sup>2</sup>; для изолированных и неизолированных контактных гильз от 0,25 до 6,0 мм<sup>2</sup>; для изолированных и неизолированных контактных гильз сечением 10 / 16 и 25 мм<sup>2</sup> и для трубчатых и прессуемых кабельных наконечников без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235 , а также для прессуемых соединителей и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267

Компактный, недорогой и легкий инструмент для опрессовки при монтаже и ремонте. Теперь монтажнику нужен только один инструмент вместо пяти, как раньше.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Номер артикула                  | 97 33 02   |
| EAN                             | 4003773066934  |
| Клещи                           | вороненая  |
| Ручки                           | с двухкомпонентными чехлами  |
| Применение                      | неизолированные, открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм ширина штекеров)   |
|                                 | изолированные кабельные наконечники , штекерные соединители и стыковые соединители   |
|                                 | гильзы контактные  |
|                                 | гильзы контактные  |
|                                 | прессуемые и трубчатые кабельные наконечники без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235 , а также прессуемые и стыковые соединители без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267 |
| Параметры кв.мм mm <sup>2</sup> | 0,5 - 6,0  |



Сменное положение: раскрытие сервисного рычага для параллельного расположения губок



Смена профилей опрессовки: разблокируйте положение магазина, выньте профиль опрессовки из клещей



Задвиньте вспомогательный рычаг и сожмите клещи до отказа - устройство готово к применению



Возможна носка магазина для профилей опрессовки на пояс



Хорошо видимая маркировка профилей обжима благодаря использованию пиктограмм

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
|                         | 0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>    |
|                         | 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup>   |
|                         | 10 / 16 / 25 mm <sup>2</sup> |
|                         | 0,5 - 10,0 mm <sup>2</sup>   |
|                         | 6,0 + 10,0 * mm <sup>2</sup> |
| <b>Количество гнезд</b> | 3                            |
|                         | 3                            |
|                         | 5                            |
|                         | 4                            |
|                         | 3                            |
|                         | 2                            |
| <b>AWG</b>              | 20 - 10                      |
|                         | 20 - 10                      |
|                         | 23 - 10                      |
|                         | 7 / 5 / 3                    |
|                         | 20 - 7                       |
|                         | 20-7                         |
| <b>Длина mm</b>         | 250                          |
| <b>Вес нетто g</b>      | 870                          |

Возможны технические изменения и ошибки



#### Аксессуары

| Номер артикула | EAN           |  |
|----------------|---------------|--|
| 97 39 05       | 4003773070078 | Плашка опрессовочная для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм)         |
| 97 39 05       | 4003773070078 | Плашка опрессовочная для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм)         |
| 97 39 05       | 4003773070078 | Плашка опрессовочная для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм)         |
| 97 39 05       | 4003773070078 | Плашка опрессовочная для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм)         |
| 97 39 06       | 4003773070085 | Плашка опрессовочная для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором |
| 97 39 06       | 4003773070085 | Плашка опрессовочная для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором |
| 97 39 06       | 4003773070085 | Плашка опрессовочная для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором |
| 97 39 06       | 4003773070085 | Плашка опрессовочная для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором |
| 97 39 08       | 4003773070092 | Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз                                    |
| 97 39 08       | 4003773070092 | Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз                                    |
| 97 39 08       | 4003773070092 | Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз                                    |

