

# 97 52 64

## Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов



- для опрессовки точеных контактов
- тетрагональная опрессовка для соединений высочайшего качества
- калиброванная пробка для контроля основной настройки
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- увеличение усилия благодаря чрезвычайно эффективному передаточному отношению рычага, что способствует меньшей утомляемости во время работы
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции
- хромванадиевая электросталь, ковкая, закаленная в масле
- настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения проводника установочным колесом в 4 позициях
- направляющая для установки контактов

Точеные контакты используются для штекерных соединений с особым уровнем требований, к примеру, в медицине или авиационной технике. Создать обжимное соединение высокой надежности можно лишь при помощи абсолютно точного в работе инструмента, выдерживающего требуемую глубину опрессовки в пределах 1/100 мм.

Номер артикула	97 52 64
EAN	4003773044093
Клещи	хромированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Применение	контакты точеные
Параметры кв.мм mm <sup>2</sup>	0,08 - 2,5
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс. mm	5
AWG	28 - 13
Длина mm	180
Вес нетто g	424

Возможны технические изменения и ошибки



### Запасные части

Номер артикула	EAN	
97 59 22	4003773053958	Натяжная пружина для 97 52 64
97 59 22	4003773053958	Натяжная пружина для 97 52 64